



ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / pkprom.com / E-mail: sales@pkprom.com

г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / uzck.ru / E-mail: sales@uzck.ru

Прайс-лист от 12.04.2024

Вышка-тура ВСРП (площадка 2,0*0,75 м.)

Высота, мм.		Стоимость, руб. с НДС**		Стоимость аренды, руб. с НДС**		Вес, кг.	Объем, м ³ .
Общая	Рабочая	Розничная	Оптовая	Первые 5 дней	Каждый последующий день		
2 960*	1 860	18 175.00	15 448.75	2 181.00	90.88	79.34	0.45
4 485*	3 385	24 409.00	20 747.65	2 929.08	122.05	106.28	0.70
6 010	4 910	33 443.00	28 426.55	4 013.16	167.22	142.04	0.90
7 535	6 435	38 801.00	32 980.85	4 656.12	194.01	165.64	1.10
9 060	7 960	44 159.00	37 535.15	5 299.08	220.80	189.24	1.40
10 620	9 520	51 653.00	43 905.05	6 198.36	258.27	216.84	1.60
12 145	11 045	57 449.00	48 831.65	6 893.88	287.25	242.11	1.80
13 670	12 570	62 807.00	53 385.95	7 536.84	314.04	265.71	2.00
15 195	14 095	68 165.00	57 940.25	8 179.80	340.83	289.31	2.30
16 720	15 620	73 523.00	62 494.55	8 822.76	367.62	312.91	2.50
18 245	17 145	79 319.00	67 421.15	9 518.28	396.60	338.18	2.70
19 770	18 670	84 677.00	71 975.45	10 161.24	423.39	361.78	3.00
Настил комбинированный с люком 2*0,6 м.		3 027.00	2 572.95	363.24	15.14	19.00	0.00
Настил металлический с люком 2*0,42 м.		6 556.00	5 572.60	786.72	32.78	21.00	0.00
Стабилизирующая опора		919.00	781.15	110.28	4.60	3.04	0.00
Комплект для лестничного марша ВСРП (0,75 м.)		4 874.00	4 142.90	584.88	24.37	15.58	0.00
Комплект основания до 10 м.		5 920.00	5 032.00	710.40	29.60	18.84	0.00
Комплект основания от 10 м.		8 056.00	6 847.60	966.72	40.28	22.84	0.00

* Вышки-тура не комплектуются стабилизирующими опорами.

** Все цены вышек-тура указаны с комбинированным настилом.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

