



# ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / [www.mdnvizit.ru](http://www.mdnvizit.ru) / E-mail: sales@mdnvizit.ru

г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / [www.uzck.ru](http://www.uzck.ru) / E-mail: sales@uzck.ru

г. Казань: Тел. +7 (8432) 03-31-42 / [www.a-lesa.ru](http://www.a-lesa.ru) / E-mail: sales@a-lesa.ru

## Прайс-лист от 12.05.2021

### Вышка-тура ВСРП (площадка 2,0\*1,2 м.)

Высота, мм.		Стоимость, руб. с НДС**		Стоимость аренды, руб. с НДС**		Вес, кг.	Объем, м <sup>3</sup> .
Общая	Рабочая	Розничная	Оптовая	Первые 5 дней	Каждый последующий день		
2 960*	1 860	18 510.00	15 733.50	2 221.20	277.65	105.84	0.55
4 485*	3 385	23 742.00	20 180.70	2 849.04	356.13	137.84	0.80
6 010	4 910	31 286.00	26 593.10	3 754.32	469.29	178.60	1.10
7 535	6 435	35 858.00	30 479.30	4 302.96	537.87	206.40	1.30
9 060	7 960	40 430.00	34 365.50	4 851.60	606.45	234.20	1.60
10 620	9 520	46 546.00	39 564.10	5 585.52	698.19	266.00	1.90
12 145	11 045	51 448.00	43 730.80	6 173.76	771.72	295.90	2.10
13 670	12 570	56 020.00	47 617.00	6 722.40	840.30	323.70	2.40
15 195	14 095	60 592.00	51 503.20	7 271.04	908.88	351.50	2.70
16 720	15 620	65 164.00	55 389.40	7 819.68	977.46	379.30	2.90
18 245	17 145	70 066.00	59 556.10	8 407.92	1 050.99	409.20	3.20
19 770	18 670	74 638.00	63 442.30	8 956.56	1 119.57	437.00	3.50
<b>Комплект настилов комбинированных</b>		5 366.00	4 561.10	643.92	80.49	37.00	0.00
<b>Комплект настилов металлических</b>		8 800.00	7 480.00	1 056.00	132.00	34.33	0.00
<b>Стабилизирующая опора</b>		743.00	631.55	89.16	11.15	3.24	0.00
<b>Комплект для лестничного марша ВСРП (1,2 м.)</b>		5 001.00	4 250.85	600.12	75.02	15.18	0.00
<b>Комплект основания до 10 м.</b>		5 238.00	4 452.30	628.56	78.57	18.84	0.00
<b>Комплект основания от 10 м.</b>		6 782.00	5 764.70	813.84	101.73	22.84	0.00

\* Вышки-тура не комплектуются стабилизирующими опорами.

\*\* Все цены вышек-тура указаны с комплектом комбинированных настилов.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

