



# ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / [pkprom.com](http://pkprom.com) / E-mail: [sales@pkprom.com](mailto:sales@pkprom.com)

г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / [uzck.ru](http://uzck.ru) / E-mail: [sales@uzck.ru](mailto:sales@uzck.ru)

## Прайс-лист от 12.04.2024

### Вышка-тура ВСРП (площадка 2,0\*1,2 м.)

Высота, мм.		Стоимость, руб. с НДС**		Стоимость аренды, руб. с НДС**		Вес, кг.	Объем, м <sup>3</sup> .
Общая	Рабочая	Розничная	Оптовая	Первые 5 дней	Каждый последующий день		
2 960*	1 860	21 409.00	18 197.65	2 569.08	107.05	105.84	0.55
4 485*	3 385	28 399.00	24 139.15	3 407.88	142.00	137.84	0.80
6 010	4 910	38 099.00	32 384.15	4 571.88	190.50	177.80	1.10
7 535	6 435	44 123.00	37 504.55	5 294.76	220.62	205.60	1.30
9 060	7 960	50 147.00	42 624.95	6 017.64	250.74	233.40	1.60
10 620	9 520	58 307.00	49 560.95	6 996.84	291.54	265.20	1.90
12 145	11 045	64 814.00	55 091.90	7 777.68	324.07	295.10	2.10
13 670	12 570	70 838.00	60 212.30	8 500.56	354.19	322.90	2.40
15 195	14 095	76 862.00	65 332.70	9 223.44	384.31	350.70	2.70
16 720	15 620	82 886.00	70 453.10	9 946.32	414.43	378.50	2.90
18 245	17 145	89 393.00	75 984.05	10 727.16	446.97	408.40	3.20
19 770	18 670	95 417.00	81 104.45	11 450.04	477.09	436.20	3.50
Комплект настилов комбинированных		5 265.00	4 475.25	631.80	26.33	37.00	0.00
Комплект настилов металлических		12 341.00	10 489.85	1 480.92	61.71	31.30	0.00
Стабилизирующая опора		919.00	781.15	110.28	4.60	3.04	0.00
Комплект для лестничного марша ВСРП (1,2 м.)		5 042.00	4 285.70	605.04	25.21	16.18	0.00
Комплект основания до 10 м.		5 920.00	5 032.00	710.40	29.60	18.84	0.00
Комплект основания от 10 м.		8 056.00	6 847.60	966.72	40.28	22.84	0.00

\* Вышки-тура не комплектуются стабилизирующими опорами.

\*\* Все цены вышек-тура указаны с комплектом комбинированных настилов.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

